

Bedienungsanleitung für E-Lastenräder

Modelle:

- ✓ Riese & Müller Transporter2 65 vario
- ✓ i:SY Cargo N3.8 ZR Maxi

1. Vor dem Losfahren – Sicherheitscheck

- ☐ **Bremsen testen** (hydraulische Scheibenbremsen)
- ☐ **Reifendruck prüfen** (Empfohlener Druck: siehe Reifenflanke)
- ☐ **Ladung/Kindersitz sichern** (Falls vorhanden)
- ☐ **Beleuchtung testen** (Front- & Rücklicht)
- ☐ **Beim i:SY Cargo: Bediencomputer (Intuvia 100) anbringen**
 - Auf die Halterung setzen und leicht nach unten drücken, bis er einrastet.

2. E-Bike einschalten

1. **Akku aktivieren** (falls nötig)
 - Drücke den **Power-Knopf am Akku** (seitlich oder unterhalb).
2. **System starten**
 - **Transporter2 65:** Drücke die **LED Remote-Taste** am Lenker.
 - **i:SY Cargo:** Drücke die **Ein-/Aus-Taste am Bosch Intuvia 100 Display**.
3. **Unterstützungsmodus wählen**
 - Über die „+“ und „-“ **Tasten** kannst du zwischen **Eco, Tour, Sport & Turbo** wechseln.

3. Schalten & Fahren

⚙ **Gangwahl:** Beide Räder haben eine **stufenlose Enviolo-Nabenschaltung** – einfach am Drehgriff den Widerstand anpassen.

🚲 **Fahrt starten:** Pedale treten → Motorunterstützung setzt automatisch ein.

🔄 **Kurven langsam fahren** – Lastenräder haben eine andere Balance als normale Fahrräder.

4. Akku entfernen & einsetzen

1. **Fahrrad ausschalten.**
2. **Schlüssel ins Akku-Schloss stecken & drehen.**
3. **Akku herausziehen.**
4. **Zum Einsetzen** den Akku einrasten lassen & Schloss verriegeln.

5. Nach der Nutzung – Sicherung des Fahrrads

- ☐ **Fahrrad abschließen!**
 - **Felgenschloss** aktivieren, indem du den Schlüssel drehst.
 - **Zusätzlich** das **Kettenschloss um einen festen Gegenstand legen** und sichern.
 - Das Fahrrad niemals nur mit dem Felgenschloss stehen lassen!

☐ **Display ausschalten** (Ein-/Aus-Taste gedrückt halten)

☐ **Beim i:SY Cargo: Bediencomputer abnehmen**

- Zum Abnehmen einfach **nach oben abziehen**, um Diebstahl zu verhindern.

☐ **Akku ggf. laden** (Bitte trocken und sicher lagern)

Schiebeunterstützung beim Riese & Müller Transporter2 65 vario:

- **Schiebeunterstützung aktivieren:**

1. Drücken Sie die „**Schiebehilfe**“-Taste am Bosch-Display
2. Halten Sie die Taste gedrückt – der Motor beginnt automatisch, Sie beim Schieben zu unterstützen.
3. Die Unterstützung wird bis zu einer Geschwindigkeit von etwa **6 km/h** bereitgestellt.
4. Wenn Sie die Taste loslassen oder die Geschwindigkeit über 6 km/h steigt, stoppt die Unterstützung.

Schiebeunterstützung beim i:SY Cargo N3.8 ZR Maxi:

- **Schiebeunterstützung aktivieren:**

1. Beim i:SY Cargo mit **Bosch-Display (Intuvia 100)**:
 - Halten Sie die „**+**“-Taste (die auch als „**Schiebehilfe**“-Taste bezeichnet wird) gedrückt.
 - Die Schiebeunterstützung startet und der Motor unterstützt Sie beim Schieben des Fahrrads, indem er eine **geschwindigkeitsabhängige Unterstützung bis 6 km/h** liefert.
2. Sobald Sie die Taste loslassen, hört die Unterstützung auf.

Tipps zur Schiebeunterstützung:

- **Nutzen Sie die Schiebeunterstützung**, wenn Sie das Lastenrad auf steilen Anstiegen schieben, um das Fahrrad bequem vorwärts zu bewegen.
- **Aktivieren Sie die Schiebeunterstützung nur, wenn Sie tatsächlich das Fahrrad schieben.** Bei aktiver Fahrt ist sie nicht notwendig und könnte unnötig Strom verbrauchen.

Jetzt können Sie die **Schiebeunterstützung** sowohl beim **Riese & Müller Transporter2** als auch beim **i:SY Cargo** einfach aktivieren! 😊

🚲 **Viel Spaß & sichere Fahrt!** 🚲

📢 **Wichtig:** Das Fahrrad **muss** immer mit dem **Kettenschloss** an einem **festen Gegenstand gesichert werden!** Bei Verlust haftet der*die Nutzer*in.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an die StadtBibliothek Heimsheim. 😊